

Шпалерные и универсальные уличные тросы

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://tntros.nt-rt.ru> || tsh@nt-rt.ru

Трос металлополимерный ПРШ предназначен для обустройства шпалеры при выращивании винограда и сада интенсивного типа.

Шпалерный трос изготовлен из высококачественной латунированной проволоки и покрыт полимером с повышенной износостойкостью.

Тип троса металлополимерного	Диаметр троса с покрытием, мм	Диаметр металлотроса без покрытия, мм	Разрывное усилие троса, не менее		Количество км в 1 тонне троса
			кг	Н	
ПРШ-2.0	2.0± 0.1	0.67-1.20	80	800	116,0
ПРШ-2.5	2.5± 0.1	0.97-1.60	130	1 300	88,0
ПРШ-3.0	3.0± 0.1	1.10-2.10	220	2 200	57,0
ПРШ-3.5	3.5± 0.1	1.18-2.85	350	3 500	38,2
ПРШ-4.0	4.0± 0.1	2.00-3.10	470	4 700	33,6
ПРШ-4.5	4.5± 0.1	2.55-3.75	680	6 800	23,2
ПРШ-5.0	5.0± 0.1	2.85-4.00	825	8 250	19,7
ПРШ-6.0	6.0± 0.1	3.30-5.15	1 050	10 500	13,9

ТУ РБ 03535279.065-99

Трос для шпалеры:

- устойчив к солнечному излучению;
- выдерживает температуру от -40 до не менее +70 °С;
- длина троса не изменяется при перепадах температур зимой и летом, то есть не нужно ослаблять или увеличивать натяжение троса;
- полимерное покрытие химически нейтрально и устойчиво к воздействию химических препаратов. Трос не обжигает и не повреждает саженцы при обработках против вредителей и болезней;
- расчетный срок службы – не менее 20 лет, фактически подтвержденный – более 12 лет.

Любой садовод - любитель неоднократно сталкивался с проблемой приобретения подпорного материала для подвязки фруктовых деревьев, малины, винограда и прочих растений. Как правило, производители продают проволоку или трос тоннами или километрами, что для индивидуального садовода является неподъемным приобретением.

Идя навстречу многочисленным обращениям индивидуальных виноградарей и садоводов - любителей мы запустили в производство **высокопрочный садовый трос (трос для шпалеры)** в индивидуальной упаковке. Трос изготовлен из высококачественной высокоуглеродистой латунированной проволоки и покрыт полимером с повышенной износостойкостью.

Каждая индивидуальная упаковка (коробка) с лицевой и оборотной стороны содержит информацию о сферах применения садового троса, способах его крепления на опорах без дополнительных приспособлений.

В каждой коробке находится моток троса длиной 100 метров диаметром 2,0 или 2,5 мм (разрывное усилие - ниже, в таблице). Кроме того, для удобства его использования каждый

моток **бесплатно** комплектуется клипсами в количестве 8 штук для крепления троса к промежуточным столбам (из расчета 1 промежуточная клипса через каждые 10 метров). Клипсы изготовлены из стойкого к ультрафиолету полимера и не повреждают покрытие троса.

Тип троса металлополимерного	Диаметр троса с покрытием, мм	Диаметр металлотроса без покрытия, мм	Разрывное усилие троса, не менее	
			кг	Н
ПРШ-2.0	2.0± 0.1	0.67-1.20	80	800
ПРШ-2.5	2.5± 0.1	0.97-1.60	130	1 300

Покрытие троса устойчиво к солнечному излучению, выдерживает температуру от -40 до не менее +70 °С. Длина троса не изменяется при перепадах температур зимой и летом, то есть не нужно ослаблять или увеличивать натяжение троса. Полимерное покрытие химически нейтрально и устойчиво к воздействию химических препаратов. Трос не обжигает и не повреждает саженцы при обработках против вредителей и болезней.

Универсальный уличный трос (трос ПРШ) предназначен д л я применения на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами: как при использовании в садоводстве (обустройство шпалеры для виноградарников, плодовых деревьев, кустарников), так и для любых хозяйственных и производственных нужд – от растяжки для сушки белья до фиксирования якорных столбов.

Трос изготовлен из высококачественной латунированной проволоки и покрыт полимером с повышенной износостойкостью. Покрытие троса не разрушается при длительном нахождении под прямыми солнечными лучами, не боится любых атмосферных осадков (ни летних, ни зимних), что кардинально отличает его от всех других тросов в полимерной оболочке. Широкий спектр разрывных усилий позволяет выбрать любой диаметр троса для каждой конкретной потребности.

Тип троса металлополимерного	Диаметр троса с покрытием, мм	Диметр металлотроса без покрытия, мм	Разрывное усилие троса, не менее		Количество км в 1 тонне троса
			кг	Н	
ПРШ-2.0	2.0± 0.1	0.67-1.20	80	800	116,0
ПРШ-2.5	2.5± 0.1	0.97-1.60	130	1 300	88,0
ПРШ-3.0	3.0± 0.1	1.10-2.10	220	2 200	57,0
ПРШ-3.5	3.5± 0.1	1.18-2.85	350	3 500	38,2
ПРШ-4.0	4.0± 0.1	2.00-3.10	470	4 700	33,6
ПРШ-4.5	4.5± 0.1	2.55-3.75	680	6 800	23,2
ПРШ-5.0	5.0± 0.1	2.85-4.00	825	8 250	19,7
ПРШ-6.0	6.0± 0.1	3.30-5.15	1 050	10 500	13,9

Универсальный уличный трос изготавливается по ТУ РБ 03535279.065-99.

Универсальный уличный трос:

устойчив к солнечному излучению;

выдерживает температуру от -40 до не менее +70 °С;

длина троса не изменяется при перепадах температур зимой и летом, то есть не нужно ослаблять или увеличивать натяжение троса;

полимерное покрытие химически нейтрально и устойчиво к воздействию химических препаратов. Трос в том числе не обжигает и не повреждает саженцы и кустарники при обработках против вредителей и болезней;

расчетный срок службы – не менее 20 лет, фактически подтвержденный – более 12 лет.

Для подтверждения качества универсального уличного троса бы проведен ряд испытаний.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://tntros.nt-rt.ru> || tsh@nt-rt.ru